

PANNEAU SOLAIRE

160 W

Gardez le contrôle où que vous soyez. Le panneau solaire EcoFlow de 160 W fournit une énergie verte et puissante partout.



Universel



Facile à intégrer



Pliable



Portable

Portable et autonome

Transportez ce panneau de 7 kg dans un étui qui sert également de support, vous offrant le meilleur angle pour la charge solaire.



Tellement plus de soleil

Les cellules en silicium monocristallin de qualité supérieure offrent une efficacité de conversion élevée de 21-22 %. Rechargez encore plus rapidement en installant plusieurs panneaux en série ou en parallèle.



Construit pour affronter la tempête.

Notre panneau solaire portable de 160 W peut continuer à collecter de l'énergie même pendant une averse. Avec un film ETFE protecteur et un niveau de résistance IP élevé de 68, les cellules solaires peuvent résister à des environnements humides et mouillés à secs et poussiéreux.



[1 Piece](#)

[2 Pieces](#)

[3 Pieces](#)

2.4-4.8 Hours



RIVER



RIVER Max



RIVER Pro



DELTA



RIVER

2,4 à 4,8 heures

Contenu de la boîte



1. Panneau solaire 160 W
2. Sac pour panneau solaire 160 W
3. Câble de charge solaire vers XT60
4. Manuel d'utilisation du panneau solaire 160 W

Spécifications

Dimensions une fois déplié

157 x 68 x 2.4 cm

Poids

7 kg (Panneau Solaire 5 kg)

Puissance nominale

160 W (± 5 W)

Tension de circuit ouvert

21,4 V (V_{mp} 18,2 V)

Type de cellule

Silicium monocristallin

Dimensions une fois plié

42 x 68 x 2.4 cm

Garantie

12 mois

Rendement

21 % à 22 %

Intensité en court-circuit

9,6 A (I_{mp} 8,8 A)

Température de fonctionnement et de stockage

-20°C to 85°C